



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 1 de 4

### Licitação: 000134/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço   | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
| 1    | 025.015.033 | ARMÁRIO EM MDF EM FÓRMICA<br>Armário em MDF revestido em formica tamanho 160x40x0,90 com 02 portas   | UN      | 15         |
| 2    | 025.015.011 | ARQUIVO OFICIO 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCOPIO<br>ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa C/CARRINHO TELESCÓPIO, NO DESLIZAMENTO DAS GAVETAS  | UN      | 14         |
| 3    | 025.018.096 | BEBEDOURO EM AÇO INOX DE COLUNA PARA GALÕES DE 10/20L 110V<br>BEBEDOURO EM AÇO INOX DE COLUNA PARA GALÕES DE 10/20L 110V<br>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Bebedouro em aço inox de coluna para galões de 10 e 20 litros, sendo 2 torneiras uma água natural e a outra gelada, aparador de copos, base do aparador e separador de água em plástico polipropileno atóxico, refrigerado por compressor, gás que não agride o meio ambiente, controlador de temperatura através de termostato variável, reservatório de alumínio, com pintura atóxica e serpentina na parte externa do reservatório não entrando em contato com a água.  | UN      | 8          |
| 4    | 025.017.083 | CADEIRA COMUM PARA OBESO (FNS)<br>CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM RODÍZIO, BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO DE COURVIN. Descrição fornecida pelo FNS (Fundo Nacional de Saúde).  | UN      | 12         |
| 5    | 025.015.035 | CADEIRA DE POLIPROPILENO (FNS)<br>CADEIRA DE POLIPROPILENO<br>Confeccionada em aço/ferro pintado, com rodízios e braços, regulagem de altura, encosto e assento em polipropileno.  | UN      | 23         |
| 6    | 025.015.032 | CADEIRA SECRETARIA FIXA<br>Cadeira Secretária Fixa para Escritório<br>Altura mínima 0,85 m<br>Largura mínima 0,59 m<br>Profundidade máxima: 0,57 m Requer montagem: Sim<br>Cor: preta  | PC      | 38         |
| 7    | 025.016.029 | CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA, 04 CADEIRAS, GRANITO, OCRE<br>Especificação Técnica:<br><br>Conjunto de Mesa para Cozinha; Composto Por Mesa e 04 Cadeiras; Mesa Com Tampo Retangular; Confeccionado Em Granito; Na Cor Na Cor Ocre; Medindo (no mínimo 1200 x no máximo 800)mm=(lpx), Espessura Mínima 20mm; Altura Total de 800mm; Estrutura Da Mesa Em Aço De Secao Tubular, Com 04 Pes, Com Sapatas Niveladoras Em Poliamida; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Po; Na Cor Preta; Cadeira Confeccionada Em Aço Tubular; Na Cor Na Cor Laranja; Medindo Aproximadamente (900 x 430x 520)mm; Estrutura Em Aço Carbono Tubular, Com Diametro de 3/4"; Acabamento Em Pintura Eletrostática Em Tinta Po; Na Cor Preta; Garantia de No Mínimo de 12 Meses;  | UN      | 9          |
| 8    | 009.007.328 | ESCADA 02 DEGRAUS 0,40 X 0,40 X 0,40<br>ESCADA 02 DEGRAUS Dimensões: 0,40x0,40x0,40<br>Armação tubular 7/8 esmaltada piso derrapante ponteiros em borracha. Dimensões 0,40 x0,40 m.  | UN      | 10         |
| 9    | 025.003.018 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS<br>Estante de aço com 06 prateleiras com reforço ômega nas chapas 26 ( 0,45mm de espessura ), 24 ( 0,60mm de espessura ) e 22 ( 0,75mm de espessura ). Coluna reforçada em aço. Reforços em x de fundo e lateral. Pintura eletrostática epoxi-pó na cor cinza.<br>Medidas: 198 cm altx 92cm largx 30cm prof.   | UN      | 23         |
| 10   | 025.007.011 | FOGÃO DE 04 BOCAS DOMÉSTICO<br>FOGÃO DE 04 BOCAS DOMÉSTICO<br>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética Mesa/forno: A/B Mesa - Queimador normal (1,7 kW): 3 - Queimador família (2 kW): 1 Forno - Queimador do forno 2,4 • Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) • Peso aproximado: 28,4Kg   | UN      | 3          |
| 11   | 025.007.050 | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA DE 250 A 299 LTS<br>GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA DE 250 A 299 LTS   | UN      | 2          |
| 12   | 025.018.087 | LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES<br>LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES<br>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Assento: Confeccionado em polipropileno (PP), no sistema injeção termoplástica, medindo 470mm de largura e 400mm de profundidade. Possui encaixes de garras para fixar-se na estrutura e seu travamento é feito com parafusos do tipo AA. Encosto: Confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica, medindo 465mm de largura e 320mm de altura. Fixa-se na estrutura através de encaixes retangular e trava-se na estrutura através de pino-tampão também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Acabamentos do assento e encostos: Os assentos e encostos possuem várias opções de cores. Temos, também, a opção para estofar e revestir os assentos e encostos com espuma moldada em poliuretano flexível (PU). Para estofá-los, basta agregar uma estrutura de polipropileno (PP) ao assento e encosto, as quais são fixadas por travamento de encaixes Estrutura: Confeccionados em tubo oblongo de 16 x 30 mm, com parede na espessura de 1,2 mm em aço carbono, curvados em máquinas específicas unidos pelo sistema de solda MIG. É tratada com banho de desengraxamento e, posteriormente, pintura eletrostática tipo epóxi-pó com cura em estufa a 220°C nas cores preto, cinza, prata. Estrutura fabricada em aço retangular 50 x 30 mm com espessura de 1,5 mm. Unidos pelo sistema de solda Mig, os componentes metálicos recebem banho de desengraxamento e, posteriormente, pintura eletrostática do tipo epóxi-pó com cura em estufa a 220°C nas cor preta. A estrutura também recebe sapata maciça fabricada em Polipropileno na cor preta para evitar o contato da estrutura diretamente com o chão. | UN      | 8          |
| 13   | 025.017.030 | Mesa de Reunião - cor Argila<br>Mesa de Reunião - cor Argila - máximo 2000 X entre 1000/1200 no máximo( X 750mm. Oval, com tampo em melamina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliéster injetado e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa   | UN      | 1          |
| 14   | 009.007.209 | Mesa Ginecológica<br>Mesa Ginecológica em Fórmica externamente e internamente com 3 Gavetas; 1 Porta; Amplo armário com prateleira interna; Suporte para Lenço de Papel; Regulagem de dorso; Espuma de densidade D45; Suporte para Coxas; Suporte para instalação de coloscópio;   | UN      | 3          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 2 de 4

### Licitação: 000134/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço  | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|---|---------|------------|
| 15   | 025.003.046 | MESA LATERAL AUXILIAR<br>Mesa lateral auxiliar esmaltada com rodízio, com 1 gaveta.<br>dimensões mínimas: 0,45 m x comp. 0,40 m larg. x 0,80 m altura.  | UN      | 4          |
| 16   | 025.003.013 | MESA PARA ESCRITÓRIO TAMPO MDF MINIMO 15 MM ESPESSURA<br>Mesa para escritório, material: tampo confeccionado em MDF de no mínimo 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão na cor madeira claro, com proteção das bordas em pvc ou material similar na mesma cor do laminado; estrutura: confeccionada em perfis de aço com sapatas antiderrapantes, dimensões mínimas (c X l X a): 1,20 x 0,60/0,68 x até 0,75m (± 5%), características adicionais: com gaveteiro de 03 (três) gavetas fixo sob o tampo da mesa, fechadura para travamento simultâneo e com puxadores; todos os elementos metálicos deverão receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na cor madeira claro.   | UN      | 14         |
| 17   | 025.003.036 | MESA PARA EXAMES TIPO DIVÃ<br>Mesa para exames tipo divã.<br>Divã para exames clínicos e fisioterapia, construído em tubos inox pintado de 1 1/4" x 1,5mm, trava em "H" em tubos inox pintado de 7/8" x 1,0mm.<br>Leito estofado em espuma revestido em curvim lavável.<br>Pés com ponteiros em PVC.<br>Cabeceira regulável através de cremalheiras.<br>Dimensões<br>1,80m x 0,65m x 0,80m.<br>Suporta até: 130 kg.   | UN      | 7          |
| 18   | 025.007.073 | MICROONDAS 20 LITROS<br>MICROONDAS 20 LITROS-COR BRANCO-110 VOLTS.  | UN      | 4          |
| 19   | 009.007.210 | Mocho Odontológico a gás<br>Mocho odontológico a gás, com elevação do assento a gás, através de alavanca na base do assento, altura regulável, encosto anatômico com ajuste de aproximação, base com 05 rodízios, estofamento com base rígida e resistente, espuma de densidade controlada, revestimento em PVC sem costuras, assento anatômico com acabamento liso com cantos arredondados.  | UN      | 7          |
| 20   | 009.007.259 | Poltrona para Coleta de Exames<br>Poltrona para Coleta de Exame de sangue, estofada em tecido resistente, com suporte de soro e suporte de braço embutidos, assento fixo e encosto regulável.   | UN      | 2          |
| 21   | 025.018.065 | ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS SOBREPOSTAS<br>ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS SOBREPOSTAS<br>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Roupeiro em aço com 16 (dezesesseis) portas sobrepostas, com 4 (quatro) corpos verticais e 4 (quatro) vãos horizontais, com seguintes características: móvel todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante. Dimensões externas: 1.970 mm altura x 1.250 mm largura x 400 mm profundidade; dimensões internas dos compartimentos: 465 mm altura x 300 mm largura x 360 mm profundidade; Fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado ff.rb.ol 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aere transportados, sem contato manual, por um túnel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de zinco tricotômico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóxi e 30% poliéster, formando uma camada de 60 micras de tinta curada em estufa de 200°C, proporcionando perfeita cura e aderência da tinta na chapa; alça para fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 12x8 mm, sendo uma peça ponteadada no lado esquerdo central da porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não apresentem distorções de encaixe. Cadeado por conta do cliente; bordas dobradas em todo seu contorno em perfil "u" com largura mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm interfeira no sentido vertical servindo de batente para as portas; Duas fileiras de 4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm. Estampadas na parte superior e inferior do lado direito das portas, sem saliência externa, com o alto relevo voltados para o lado interno do compartimento, proporcionando maior segurança e evitando dessa forma acidentes ao manusear as portas; Porta etiqueta estampada do lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do usuário medindo 56 mm x 30 mm; Divisões verticais interna entre as portas dobradas em perfil "u" de 30 mm, interfeiras dividindo o roupeiro em 4 corpos verticais e com aba de 10 mm servindo de batente para as portas; Divisões horizontais interna entre as portas dobradas em perfil "u" de 30 mm individuais, servindo de prateleiras e dividindo cada corpo no sentido vertical em 4 compartimentos; Prateleiras interna em perfil dobrado de 30 mm, separando os vãos no sentido horizontal e servindo de batente para as portas; Dobradiças externas 2 por porta, enroladas em chapa de aço 18 (1,20 mm), divididas em duas partes de 30 mm cada, unidas através de um pino de aço zincado com trava de segurança central que permite a retirada da porta somente após estar aberta; Pés em forma triângulo, ponteados e soldados nos quatro cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18 (1,20 mm), sendo a parte de apoio no chão de 45 x 45 mm., o que proporciona maior estabilidade ao produto; O roupeiro terá na parte frontal superior, etiqueta identificando o fabricante. | UN      | 4          |
| 22   | 009.007.333 | SUPORTE DE SORO COM RODÍZIOS<br>SUPORTE DE SORO COM RODÍZIOS Altura regulável até 2 metros, Opções de Base: móvel, Tubo superior cromado<br>Tubo inferior pintura epoxi branca, Com rodízio.  | UN      | 4          |
| 23   | 025.007.053 | TELEVISAO MINIMO 42"<br>TELEVISÃO COM NO MINIMO 42"<br>Com mínimo de 42", conversor digital, LED, entrada HDMI. Portas USB, FULL HD.  | UN      | 4          |
| 24   | 025.015.033 | ARMÁRIO EM MDF EM FÓRMICA<br>Armário em MDFD revestido em formica tamanho 160x40x0,90 com 02 portas   | UN      | 5          |
| 25   | 025.015.011 | ARQUIVO OFICIO 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCOPIO<br>ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa C/CARRINHO TELESCÓPIO, NO DESLIZAMENTO DAS GAVETAS   | UN      | 4          |
| 26   | 025.018.096 | BEBEDOURO EM AÇO INOX DE COLUNA PARA GALÕES DE 10/20L 110V<br>BEBEDOURO EM AÇO INOX DE COLUNA PARA GALÕES DE 10/20L 110V<br>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Bebedouro em aço inox de coluna para galões de 10 e 20 litros, sendo 2 torneiras uma água natural e a outra gelada, aparador de copos, base do aparador e separador de água em plástico polipropileno atóxico, refrigerado por compressor, gás que não agreda o meio ambiente, controlador de temperatura através de termostato variável, reservatório de alumínio, com pintura atóxica e serpentina na parte externa do reservatório não entrando em contato com a água.   | UN      | 2          |
| 27   | 025.017.083 | CADEIRA COMUM PARA OBESO (FNS)<br>CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM RODÍZIO, BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO DE COURVIN. Descrição fornecida pelo FNS (Fundo Nacional de Saúde).   | UN      | 3          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 3 de 4

### Licitação: 000134/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço   | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
| 28   | 025.015.035 | CADEIRA DE POLIPROPILENO (FNS)<br>CADEIRA DE POLIPROPILENO<br>Confeccionada em aço/ferro pintado, com rodízios e braços, regulagem de altura, encosto e assento em polipropileno.  | UN      | 7          |
| 29   | 025.015.032 | CADEIRA SECRETARIA FIXA<br>Cadeira Secretária Fixa para Escritório<br>Altura mínima 0,85 m<br>Largura mínima 0,59 m<br>Profundidade máxima: 0,57 m Requer montagem: Sim<br>Cor: preta  | PC      | 12         |
| 30   | 025.016.029 | CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA, 04 CADEIRAS, GRANITO, OCRE<br>Especificação Técnica:<br>Conjunto de Mesa para Cozinha; Composto Por Mesa e 04 Cadeiras; Mesa Com Tampo Retangular; Confeccionado Em Granito; Na Cor Na Cor Ocre; Medindo (no mínimo 1200 x no máximo 800)mm=(lxp), Espessura Mínima 20mm; Altura Total de 800mm; Estrutura Da Mesa Em Aço de Secao Tubular, Com 04 Pes, Com Sapatas Niveladoras Em Poliamida; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Po; Na Cor Preta; Cadeira Confeccionada Em Aço Tubular; Na Cor Na Cor Laranja; Medindo Aproximadamente (900 x 430x 520)mm; Estrutura Em Aço Carbono Tubular, Com Diâmetro de 3/4"; Acabamento Em Pintura Eletrostática Em Tinta Po; Na Cor Preta; Garantia de No Mínimo de 12 Meses;  | UN      | 3          |
| 31   | 009.007.328 | ESCADA 02 DEGRAUS 0,40 X 0,40 X 0,40<br>ESCADA 02 DEGRAUS Dimensões: 0,40x0,40x0,40<br>Armação tubular 7/8 esmaltada piso derrapante ponteiros em borracha. Dimensões 0,40 x0,40 m.  | UN      | 3          |
| 32   | 025.003.018 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS<br>Estante de aço com 06 prateleiras com reforço ômega nas chapas 26 ( 0,45mm de espessura ), 24 ( 0,60mm de espessura ) e 22 ( 0,75mm de espessura ). Coluna reforçada em aço. Reforços em x de fundo e lateral. Pintura eletrostática epoxi-pó na cor cinza. Medidas: 198 cm altx 92cm largx 30cm prof.  | UN      | 7          |
| 33   | 025.007.011 | FOGÃO DE 04 BOCAS DOMÉSTICO<br>FOGÃO DE 04 BOCAS DOMÉSTICO<br>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética Mesa/forno: A/B Mesa - Queimador normal (1,7 kW): 3 - Queimador família (2 kW): 1 Forno - Queimador do forno 2,4 • Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) • Peso aproximado: 28,4Kg   | UN      | 1          |
| 34   | 025.018.087 | LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES<br>LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES<br>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Assento: Confeccionado em polipropileno (PP), no sistema injeção termoplástica, medindo 470mm de largura e 400mm de profundidade. Possui encaixes de garras para fixar-se na estrutura e seu travamento é feito com parafusos do tipo AA. Encosto: Confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica, medindo 465mm de largura e 320mm de altura. Fixa-se na estrutura através de encaixes retangular e trava-se na estrutura através de pino-tampão também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Acabamentos do assento e encostos: Os assentos e encostos possuem várias opções de cores. Temos, também, a opção para estofar e revestir os assentos e encostos com espuma moldada em poliuretano flexível (PU). Para estofá-los, basta agregar uma estrutura de polipropileno (PP) ao assento e encosto, as quais são fixadas por travamento de encaixes Estrutura: Confeccionados em tubo oblongo de 16 x 30 mm, com parede na espessura de 1,2 mm em aço carbono, curvados em máquinas específicas unidos pelo sistema de solda MIG. É tratada com banho de desengraxamento e, posteriormente, pintura eletrostática tipo epóxi-pó com cura em estufa a 220°C nas cores preto, cinza, prata. Estrutura fabricada em aço retangular 50 x 30 mm com espessura de 1,5 mm. Unidos pelo sistema de solda Mig, os componentes metálicos recebem banho de desengraxamento e, posteriormente, pintura eletrostática do tipo epóxi-pó com cura em estufa a 220°C nas cor preta. A estrutura também recebe sapata maciça fabricada em Polipropileno na cor preta para evitar o contato da estrutura diretamente com o chão. | UN      | 2          |
| 35   | 009.007.209 | Mesa Ginecológica<br>Mesa Ginecológica em Fórmica externamente e internamente com 3 Gavetas; 1 Porta; Amplo armário com prateleira interna; Suporte para Lenço de Papel; Regulagem de dorso; Espuma de densidade D45; Suporte para Coxas; Suporte para instalação de colposcópio;  | UN      | 1          |
| 36   | 025.003.046 | MESA LATERAL AUXILIAR<br>Mesa lateral auxiliar esmaltada com rodízio, com 1 gaveta.<br>dimensões mínimas: 0,45 m x comp. 0,40 m larg. x 0,80 m altura.   | UN      | 1          |
| 37   | 025.003.013 | MESA PARA ESCRITÓRIO TAMPO MDF MÍNIMO 15 MM ESPESSURA<br>Mesa para escritório, material: tampo confeccionado em MDF de no mínimo 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão na cor madeira claro, com proteção das bordas em pvc ou material similar na mesma cor do laminado; estrutura: confeccionada em perfis de aço com sapatas antiderrapantes, dimensões mínimas (c X l X a): 1,20 x 0,60/0,68 x até 0,75m (± 5%), características adicionais: com gaveteiro de 03 (três) gavetas fixo sob o tampo da mesa, fechadura para travamento simultâneo e com puxadores; todos os elementos metálicos deverão receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na cor madeira claro.  | UN      | 4          |
| 38   | 025.003.036 | MESA PARA EXAMES TIPO DIVÃ<br>Mesa para exames tipo divã.<br>Divã para exames clínicos e fisioterapia, construído em tubos inox pintado de 1 1/4" x 1,5mm, trava em "H" em tubos inox pintado de 7/8" x 1,0mm.<br>Leito estofado em espuma revestido em curvim lavável.<br>Pés com ponteiros em PVC.<br>Cabeceira regulável através de cremalheiras.<br>Dimensões<br>1,80m x 0,65m x 0,80m.<br>Suporta até: 130 kg.  | UN      | 2          |
| 39   | 025.007.073 | MICROONDAS 20 LITROS<br>MICROONDAS 20 LITROS-COR BRANCO-110 VOLTS.   | UN      | 1          |
| 40   | 009.007.210 | Mocho Odontológico a gás<br>Mocho odontológico a gás, com elevação do assento a gás, através de alavanca na base do assento, altura regulável, encosto anatômico com ajuste de aproximação, base com 05 rodízios, estofamento com base rígida e resistente, espuma de densidade controlada, revestimento em PVC sem costuras, assento anatômico com acabamento liso com cantos arredondados.   | UN      | 2          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 4 de 4

### Licitação: 000134/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço  | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|---|---------|------------|
| 41   | 025.018.065 | ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS SOBREPOSTAS<br>ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS SOBREPOSTAS<br>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Roupeiro em aço com 16 (dezesesseis) portas sobrepostas, com 4 (quatro) corpos verticais e 4 (quatro) vãos horizontais, com seguintes características: móvel todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante. Dimensões externas: 1.970 mm altura x 1.250 mm largura x 400 mm profundidade; dimensões internas dos compartimentos: 465 mm altura x 300 mm largura x 360 mm profundidade; Fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado ff.rb.ol 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aere transportados, sem contato manual, por um túnel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de zinco tricotômico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóxi e 30% poliéster, formando uma camada de 60 micras de tinta curada em estufa de 200°C, proporcionando perfeita cura e aderência da tinta na chapa; alça para fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 12x8 mm, sendo uma peça ponteadada no lado esquerdo central da porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não apresentem distorções de encaixe. Cadeado por conta do cliente; bordas dobradas em todo seu contorno em perfil "u" com largura mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido vertical servindo de batente para as portas; Duas fileiras de 4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm. Estampadas na parte superior e inferior do lado direito das portas, sem saliência externa, com o alto relevo voltados para o lado interno do compartimento, proporcionando maior segurança e evitando dessa forma acidentes ao manusear as portas; Porta etiqueta estampada do lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do usuário medindo 56 mm x 30 mm; Divisões verticais interna entre as portas dobradas em perfil "u" de 30 mm, inteiriças dividindo o roupeiro em 4 corpos verticais e com aba de 10 mm servindo de batente para as portas; Divisões horizontais interna entre as portas dobradas em perfil "u" de 30 mm individuais, servindo de prateleiras e dividindo cada corpo no sentido vertical em 4 compartimentos; Prateleiras interna em perfil dobrado de 30 mm, separando os vãos no sentido horizontal e servindo de batente para as portas; Dobradiças externas 2 por porta, enroladas em chapa de aço 18 (1,20 mm), divididas em duas partes de 30 mm cada, unidas através de um pino de aço zincado com trava de segurança central que permite a retirada da porta somente após estar aberta; Pés em forma triângulo, ponteadado e soldado nos quatro cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18 (1,20 mm), sendo a parte de apoio no chão de 45 x 45 mm., o que proporciona maior estabilidade ao produto; O roupeiro terá na parte frontal superior, etiqueta identificando o fabricante. | UN      | 1          |
| 42   | 009.007.333 | SUPORTE DE SORO COM RODIZIOS<br>SUPORTE DE SORO COM RODIZIOS Altura regulável até 2 metros, Opções de Base: móvel, Tubo superior cromado<br>Tubo inferior pintura epoxi branca, Com rodízio.  | UN      | 1          |
| 43   | 025.007.053 | TELEVISAO MINIMO 42"<br>TELEVISÃO COM NO MINIMO 42"<br>Com mínimo de 42", conversor digital, LED, entrada HDMI. Portas USB, FULL HD.  | UN      | 1          |